

UNM STS 580-15-270 H822000

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | H822000 |
|----------------------|-----------------------|
| Ansaugleistung | 580 l/min |
| Füllleistung | 470 l/min |
| Ein-/Ausschaltdruck | 13/15 bar |
| Zylinder/Stufen | 2/2 |
| Behältervolumen | 270 l |
| Spannung | 400 Volt/50 Hz |
| Motorleistung | 4,0 kW |
| Drehzahl | 915 min ⁻¹ |
| Schallleistungspegel | 78 dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 750 x 705 x 1800mm |
| Anschluss | ¾" |
| Stand | 02.12.2010 / afal |

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STS 580-15-270 H822000

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastung durch neues Aggregat

Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Perfekte Schalldämmung

Durch **optional** nachrüstbare Schalldämmhaube

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße



Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch