

UNM STS 1000-10-270 H832000

Produkt Informationsblatt



| Technische Daten | H832000 |
|----------------------|-----------------------|
| Ansaugleistung | 1000 l/min |
| Füllleistung | 790 l/min |
| Ein-/Ausschaltdruck | 8/10 bar |
| Zylinder/Stufen | 2/2 |
| Behältervolumen | 270 l |
| Spannung | 400 Volt/50 Hz |
| Motorleistung | 5,5 kW |
| Drehzahl | 995 min ⁻¹ |
| Schallleistungspegel | 82 dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 975 x 705 x 1875mm |
| Anschluss | ¾" |
| Stand | 02.12.2010 / afal |

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STS 1000-10-270 H832000

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat

Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße



Sonstiges

| | |
|---------------------|--|
| Komplettausstattung | Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Garantie | - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch |