

UNM STL 580-15-270 H825000

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H825000
Ansaugleistung	580 l/min
Füllleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	270 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schallleistungspegel	78 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1620 x 515 x 1205 mm
Anschluss	¾"
Stand	02.12.2010 / afal

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STL 580-15-270 H825000

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke
weniger Lärmbelastung durch neues Aggregat

Perfekte Schalldämmung
Durch **optional** nachrüstbare Schalldämmhaube (Ab März 2011)

Verdichter mit niedriger Drehzahl
Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Lange Lebensdauer
gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau
Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand
durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße

Sonstiges

Komplettausstattung	Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch