

AM B 5-8 H705080

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt



Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle

Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 5-8 H705080

Produktinformationsblatt



Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Art.-Nr. | H705080 |
| Verdichtungsenddruck | 8 bar |
| Arbeitsdruck | 7,5 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 0,9 m ³ /min |
| Verdichterzahl | 3.625 min ⁻¹ |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 5,5 kW (400V/50Hz) |
| Effizienz Motor | 89,2% |
| Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.080 m ³ /h |
| Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
| [Δ T] | +14°C |
| Füllmenge Öl | 3,1 l |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13) | 62 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4"i |
| Behälterinhalt | - |
| Abmessungen (B x T x H) | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
| Gewicht | 241 kg |

Technische Daten

Kältetrockner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | - |
| Druck | - |
| Druckverlust | - |
| Spannung | - |
| Max. Leistungsaufnahme | - |
| Luftanschluss | - |
| Kältemittelfüllung | - |

Sonstiges

| | |
|----------|--|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |
|----------|--|