

AM B 22-13 H722130

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 22-13

H722130

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H722130
Verdichtungsenddruck	13 bar
Arbeitsdruck	12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	2,8 m ³ /min
Verdichterzahl	5.624 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	22 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	92,7%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.880 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+20°C
Füllmenge Öl	11 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	70 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1210 mm x 810 mm x 1220 mm
Gewicht	377 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--