

**Zeit- und
Kostensparnis im
Wartungsfall**

durch leicht
zugängliche
Anordnung aller
Wartungsteile

**Leicht zu bedienende Steuerung:
AIR ENERGY CONTROL 3**

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige
der Betriebsstunden,
Servicemeldungen, Laststunden, etc.

**Bewährter
Keilriemenantrieb**

Vibrationsarm und
kompakt

**Optimale
Arbeitsergebnisse**

Dank integriertem
Kältetrockner

**Verhinderung
teurer Schäden**

durch integrierte
Drehrichtungs-
kontrolle

**Platzsparende
Installation**

durch kompakte
Abmessungen

Geräuscharm

durch schallgedämmtes
Gehäuse



Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 7-13 XDK H707131

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H707131
Verdichtungsenddruck	13 bar
Arbeitsdruck	12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,8 m ³ /min
Verdichterzahl	3.648 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	7,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	90,1%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.260 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	3,1 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	63 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1100 mm x 690 mm x 1100 mm
Gewicht	276 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 1200 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	1200 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,27 kW
Luftanschluss	¾" a
Kältemittelfüllung	R134a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--