

# AM B 4-10-270 XB H704103

Produktinformationsblatt



**Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall**  
durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

**Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort**  
durch Ein-/Ausrichter und Betriebsstundenzähler

**Bewährter Keilriemenantrieb**  
Vibrationsarm und kompakt



**Platzsparende Installation**  
durch kompakte Abmessungen

**10 Jahre Garantie auf Behälter**  
Gegen Durchrostung

**Geräuscharm**  
durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM B 4-10-270 XB H704103

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

Art.-Nr.	H704103
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,5 m <sup>3</sup> /min
Verdichterfrequenz	6.010 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	2,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	61 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1498 mm x 582 mm x 1340 mm
Gewicht	170 kg

### Technische Daten

### Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--