

AM B 7-8-270 XB H707083

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

10 Jahre Garantie auf Behälter
Gegen Durchrostung

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 7-8-270 XB H707083

Produktinformationsblatt



Technische Daten

| | |
|---|----------------------------|
| Art.-Nr. | H707083 |
| Verdichtungsenddruck | 8 bar |
| Arbeitsdruck | 7,5 bar |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 1,2 m ³ /min |
| Verdichterfrequenz | 5.292 min ⁻¹ |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 7,5 kW (400V/50Hz) |
| Effizienz Motor | 90,1% |
| Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.260 m ³ /h |
| Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
| [Δ T] | +16°C |
| Füllmenge Öl | 3,1 l |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13) | 63 dB(A) |
| Anschluss Luftabgang | 3/4"i |
| Behälterinhalt | 270 l |
| Abmessungen (B x T x H) | 1550 mm x 690 mm x 1560 mm |
| Gewicht | 316 kg |

Technische Daten

Kältetrockner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | - |
| Druck | - |
| Druckverlust | - |
| Spannung | - |
| Max. Leistungsaufnahme | - |
| Luftanschluss | - |
| Kältemittelfüllung | - |

Sonstiges

| | |
|----------|--|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |
|----------|--|