

AM B 7-8-500 XB H707084

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

10 Jahre Garantie auf Behälter
Gegen Durchrostung

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 7-8-500 XB

H707084

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H707084
Verdichtungsenddruck	8 bar
Arbeitsdruck	7,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	1,2 m ³ /min
Verdichterfrequenz	5.292 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	7,5 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	90,1%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	1.260 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+16°C
Füllmenge Öl	3,1 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	63 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	500 l
Abmessungen (B x T x H)	1950 mm x 690 mm x 1700 mm
Gewicht	401 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--