

AM D 7-13 VXS H907100

BAFA

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

Wirtschaftlicher Direktantrieb

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM D 7-13 VXS H907100

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H907100
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	270-1.224 l/min
Verdichterzahl bei 7 bar	5.023 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	7,5 kW (400V/50Hz)
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.200 m ³ /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+2°C / +40°C
Füllmenge Öl	3,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	64 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1165 mm x 655 mm x 1045 mm
Gewicht	235 kg

Technische Daten

Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--